

# AT125 Ağır Tip Torna



## Ürün Özellikleri

### Standart Aksesuarlar

- Tam Norton Debriyajlı
- 1000mm 4 Ayaklı Ayna (Kepenkli)
- Soğutma Suyu Donanımı
- Hareketli Lünet
- Sabit Lünet
- Aydınlatma Lambası
- Seviyeleme Plaka ve Civataları
- Takım ve Avadanlıklar

## Teknik Özellikler

- Banko Üzeri Çap *mm* 1290
- Araba Üzeri Çap *mm* 900
- Köprü Boşluğunda Çap *mm* 1750
- Banko Geniřliđi *mm* 755
- Parça Ađırlıđı *kg* 6000
- Puntalar Arası Mesafe *metre* 1-12
- İş Mili Delik Çapı *mm* 130
- İş Mili Koniđi A 15
- İş Mili Hız Adedi *adet* 21
- İş Mili Hız Aralıđı *dev/dk* 3.15-315
- Ana Motor Gücü *kW* 22
- Boyuna İlerleme Aralıđı *mm/dev* 0.1-12 (56 adet)
- Enine İlerleme Aralıđı *mm/dev* 0.05-6 (56 adet)
- Metrik Diřler *mm* 1-120 (44 adet)
- İnç Diřler *TPI* 3/8-28 (31 adet)
- Modül Hatve *Modül* 0.5-60 (45 adet)
- Diametrik Hatve *DP* 1-56 (25 adet)
- Araba Enine Hareketi *mm* 635
- Araba Üst Kalemlik Hareketi *mm* 300
- Karşı Punta Pinol Çapı *mm* 160
- Karşı Punta Pinol Koniđi MK6
- Karşı Punta Pinol İlerleme Miktarı *mm* 300