

ST4080A Satih Taşlama



Ürün Özellikleri

Standart Donanımlar

- Y Ekseni Tabla Hareketi
- Z Ekseni Kafa Hareketi
- SIEMENS Elektrik Malzemeleri
- Rijit Döküm Gövde
- Sorunsuz ve Bakımı Kolay İş Mili
- Tablanın Heryerinde 0.005mm Hassasiyet
- Siemens Dokunmatik PLC Ekran Paneli

Standart Aksesuarlar

- 2 Eksen Dijital Gösterge
- Aydınlatma Lambası
- Kompakt Kumanda Paneli
- Otomatik Yağlama
- Taşlama Taşı
- Taş Denge Aparatı
- Paralel Taş Bileme Aparatı
- Taş Bileme Kalemi
- Taş Flanşı
- Hidrolik Yağ Tankı
- Manyetik Tabla
- Talaş-Su Ayırma Aparatı
- Harici Hidrolik Ünitesi

Teknik Özellikler

- **Tabla Ölçüleri (En x Boy x Yükseklik) mm 406x813**
- **Manyetik Tabla Ebadı mm 400x800**
- **İş Mili Tabla Arası Mesafe mm 580**
- **Tabla Çapraz Hareket mm 450**
- **Tabla Boyuna Hareket mm 910**
- **Tablanın Yükleme Kapasitesi kg 500(200kg mıknatıs dahil)**
- **Boyuna İlerleme Aralığı mm/dk 5-25**
- **Çapraz İlerleme Aralığı mm/tur 0.1-8**
- **Çapraz Rapid İlerleme Hızı mm/dk 990**
- **Çapraz El Çarkı İlerlemesi mm/aralık 0.02**
- **Dikey Otomatik İlerleme mm/tur 0.005-0.5**
- **Dikey Hızlı İlerleme mm/dk 480**
- **Dikey El Çarkı İlerlemesi mm/aralık 0.005**
- **Taş Hızı mm/dk 1450**
- **Taş Ebadı mm 350x40x127**
- **Taş Mili Motoru kW 4**
- **Ağırlık kg 3400**