

TH2866 Üiversal Torna - Ayaklı



Ürün Özellikleri

Standart Donanımlar

- Hareketli Lünet
- Sabit Lünet
- İvertör
- İş Mili Koruma Kapağı
- Kater Siperliği
- Vidalı Mil Sac Koruması
- Diş Takip Gözü

Standart Aksesuarlar

- 3 Ayaklı Ayna (125 mm)
- 4 Ayaklı Ayna (Kepenkli)
- Plate Ayna
- Döner Punta
- Mandren
- Mandren Sapı
- Kovan
- Sabit Punta Ucu
- Takım Çantası
- Avadanlık

12 mm kater kullanılabilir.

Teknik Özellikler

- Banko Üzeri Çap *mm* 280
- Araba Üzeri Çap *mm* 182
- Banko Geniřliđi *mm* 155
- Puntalar Arası Mesafe *mm* 660
- İş Mili Delik Çapı *mm* 26
- İş Mili Hız Adedi *adet* 6
- İş Mili Hız Aralığı *dev/dk* 125-2000
- Ana Motor Gücü *kW* 0.75
- Araba Enine Hareketi *mm* 110
- Araba Üst Kalemlik Hareketi *mm* 70
- Karşı Punta Pinol Çapı *mm* 32
- Karşı Punta Pinol Koniđi MT3
- Karşı Punta Pinol İlerleme Miktarı *mm* 90
- Ađırlık *kg* 245
- Makina Ebatları *mm* 550x1340x1220
- Araba İlerleme Hızı *mm/dk* 0.063-0.350
- İnç Diş Hatveleri *mm* 8-72 (36 inç diş)