


TH2866V Üiversal Torna - Ayaksız



Ürün Özellikleri

Standart Donanımlar

- Hareketli Lünet
- Sabit Lünet
- İvertör
- İş Mili Koruma Kapağı
- Kater Siperliğı
- Vidalı Mil Sac Koruması
- Diş Takip Gözü
- Dijital Devir Göstergesi

Standart Aksesuarlar

- 3 Ayaklı Ayna (125 mm)
- 4 Ayaklı Ayna (Kepenli)
- Plate Ayna
- Döner Punta
- Mandren
- Mandren Sapi
- Kovan
- Sabit Punta Ucu
- Takım Çantası

- Avadanlık

12 mm kater kullanılabilir.

Teknik Özellikler

- Banko Üzeri Çap *mm* 280
- Araba Üzeri Çap *mm* 182
- Banko Geniřliđi *mm* 155
- Puntalar Arası Mesafe *mm* 660
- İş Mili Delik Çapı *mm* 26
- İş Mili Hız Adedi *adet* 6
- İş Mili Hız Aralıđı *dev/dk* L : 100 - 800 M: 160 - 1300 H: 250- 2000
- Ana Motor Gücü *kW* 0.75
- Araba Enine Hareketi *mm* 110
- Araba Üst Kalemlik Hareketi *mm* 70
- Karşı Punta Pinol Çapı *mm* 32
- Karşı Punta Pinol Koniđi MT3
- Karşı Punta Pinol İlerleme Miktarı *mm* 90