

# TK36100 Üiversal Torna



## Ürün Özellikleri

### Standart Donanımlar

- X ve Z Eksen Dijital Okuyucu
- Hareketli Lünet
- Sabit Lünet
- 3 Çekmece Dolabı

### Standart Aksesuarlar

- 3 Ayaklı Ayna
- 4 Ayaklı Ayna (Kepenli)
- Plate Ayna
- Soğutma Suyu Donanımı
- Aydınlatma Lambası
- Kovan
- Sabit Punta Ucu
- Seviyeleme Plaka ve Civataları
- Takım Çantası
- Avadanlık

## Teknik Özellikler

- Banko Üzeri Çap *mm* 360
- Araba Üzeri Çap *mm* 223
- Köprü Boşluğunda Çap Yok
- Banko Genişliği *mm* 187
- Puntalar Arası Mesafe *mm* 1000
- İş Mili Delik Çapı *mm* 52
- İş Mili Koniği MT6
- İş Mili Hız Adedi adet 8
- İş Mili Hız Aralığı *dev/dk* 70-2000
- Ana Motor Gücü *kW* 1.5
- Boyuna İlerleme Aralığı *mm/dev* 0.052 - 1.392 (32 Adet)
- Enine İlerleme Aralığı *mm/dev* 0.014 - 0.380 (32 Adet)
- Metrik Dişler *mm* 0.4 - 7 (24 Adet)
- İnç Dişler *TPI* 4 - 56 (34 Adet)
- Araba Enine Hareketi *mm* 160
- Araba Üst Kalemlik Hareketi *mm* 95
- Karşı Punta Pinol Çapı *mm* 32
- Karşı Punta Pinol Koniği MT3
- Karşı Punta Pinol İlerleme Miktarı *mm* 100
- Ağırlık *kg* 670